



## REMS Akku-Press E ACC 22V Basic-Pack

Gam. Nr. 576016

32 kN elektrinis įrankis su automatišku grandinės valdymu presuojamiesiems sujungimams Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4" formuoti. Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah baterija apytiksl. 200 paspaudimų Viega Profipress DN 15 su vienu akumuliatoriaus įkrovimu. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

~~1845,- €~~

**1320,- €**



## REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Gam. Nr. 578012

22 kN akumuliatorinis radialinis presas su automatiška grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 10 – 40 mm, Ø 3/8 – 1 1/4" formavimui. Ličio jonų akumuliatorius 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

~~1545,- €~~

**1045,- €**



## REMS Power-Press SE

Gam. Nr. 572111

Elektrinis radialusis presas presuojamiesiems sujungimams Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/8 – 4" formuoti. Elektromechaninė pavara su patikimu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, ir reduktoriumi, kuriam nereikia techninės priežiūros. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

~~990,- €~~

**790,- €**



## REMS Amigo Set R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4

Gam. Nr. 530020

Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams 1/8 – 1 1/4", 16 – 40 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, 1/4 – 1". Dešiniams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

~~1130,- €~~

**896,- €**



## REMS Collum

Gam. Nr. 347006

Rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemoms Ø 25 – 200 (300), 1 – 8" (12"). Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio ribojimui, 1 komplektas griovelių formavimo ritinėlių (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis), 2 – 6".

~~2860,- €~~

**2460,- €**



## REMS Cento Basic

Gam. Nr. 845X02

Vamzdžių pjovimo staklės Ø 8 – 115 mm, vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Sūkių skaičius 115 min<sup>-1</sup>. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22 – 115 mm, Ø 3/4 – 4".

~~1621,- €~~

**1321,- €**



Vokiškas gaminy

Visos kainos be PVM



## REMS Nano Basic-Pack

Gam. Nr. 844010

Elektrinė vamzdžiapjovė Ø 10 – 40 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, Ø 12 – 28 mm, vario Ø 10 – 35 mm. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 40 mm.

~~545,- €~~  
**455,- €**



## REMS Nano 12 V Basic-Pack

Gam. Nr. 844011

Akumuliatorinė vamzdžiapjovė Ø 10 – 40 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, Ø 12 – 28 mm, vario Ø 10 – 35 mm. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 40 mm

~~725,- €~~  
**585,- €**



## REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Gam. Nr. 185011

Elektrinė deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina su greičio reguliatoriumi. Griovelio gylis ≤ 61 mm, nustatymas bepakopis. Išdrožos plotis ≤ 62 mm, nustatomas skečiamąja poveržle 3, 6, 10, 20 mm. Pavara su varančiuoju velenu Ø 22,2 mm, 1, 2 arba 3 atpjovimo diskams pagal EN 13236, ≤ Ø 180 mm.

~~1150,- €~~  
**790,- €**



## REMS Calc-Push

Gam. Nr. 115900

Elektrinis kalkių šalinimo siurblys efektyviam kalkių šalinimui iš vamzdinių ir rezervuarų, pavyzdžiui, momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų, šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų. Našumas ≤ 30 l/min., naudingoji indo talpa 21 l, siurbimo blokas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 165 W.

~~859,- €~~  
**609,- €**



## REMS Solar-Push K 60

Gam. Nr. 115312

Elektrinis pildymo ir plovimo įrenginys skirtas uždarams sistemoms paprastai ir greitai pripildyti, išplauti ir pašalinti orą. Darbinis našumas ≤ 36 l/min, bako talpa 30 l. Su išcentrinio siurblio, esant ilgalaikiai apkrovai atsparus temperatūra ≤ 60°C. Darbinis slėgis ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 940 W. Dvi lanksčios, skaidrios PVC žarnos su tinkleliu ½" T60, kiekviena 3 m ilgio, atsparios temperatūrai ≤ 60 °C. Ant stabilaus plieninio vamzdžio stovo su pripūstais darbiniais ratukais.

~~965,- €~~  
**715,- €**



## REMS ROS P 42 PS

Gam. Nr. 291000

Viena ranka valdomos vamzdžių žirkklės su sparčiąja atgaline eiga vamzdžiams Ø ≤ 42 mm, 1 5/8".

~~86,- €~~  
**66,- €**



Vokiškas gaminy

Visos kainos be PVM